

Światłówka kompaktowa DULUX D/E 10 W/827 G24Q-1

Kod ElektriKo: 17722 Kod Osram: 4050300012124



Dane techniczne:

- Moc konstrukcji **10 W**
- Moc znamionowy **10 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **60 lm/W**
- Znamionowy strumień świetlny **600 lm**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **2700 K**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **80...89**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX INTERNA**
- Barwa światła **827**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **600 lm**
- Długość **103.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **87.00 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **95 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **1.4 mg**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G24q-1**
- Luminancja **4 cd/cm²**
- EEI – Etykieta energetyczna **B**
- Moc konstrukcji **10 W**
- Moc znamionowy **10 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **60 lm/W**
- Znamionowy strumień świetlny **600 lm**

- Znamionowa temperatura barwowa światła **2700 K**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **80...89**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX INTERNA**
- Barwa światła **827**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **600 lm**
- Długość **103.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **87.00 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **95 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **1.4 mg**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G24q-1**
- Luminancja **4 cd/cm²**
- EEI – Etykieta energetyczna **B**

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo ekonomiczne
- Dobra jakość światła
- Doskonały strumień świetlny
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja
- Łatwiejsza obsługa dzięki nowemu systemowi trzonka GR14q-1
- Gwarancja OSRAM System+ w połączeniu z elektronicznym układem zasilającym OSRAM QUICKTRONIC

Obszar zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotelarstwo, gastronomia
- Przemysł

Cechy produktu

- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Średnia trwałość: 20 000 h (z QUICKTRONIC)
- Wskaźnik oddawania barw Ra: 80...89
- Ściemnialne (3...100 %)
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy G24q
- Eksploatacja z zasilaniem z baterii, solarnym i prądem przemiennym z odpowiednim elektronicznym układem zasilającym

Wypożyczenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp





