

Światłówka liniowa TL-D U 18W/840 1sl

Kod ElektriKo: 29241 Kod Philips: 8727900860047



Dane techniczne:

- Str. św. EM 25°C dop. **1350 Lm**
- Skut. św. znam. EM 25°C **75 Lm/W**
- Str. św. EM 25°C znam. **1350 Lm**
- Moc lampy **18 W**
- Długość odniesieniowa A **300 (min), 310 (max) mm**
- Opakowanie zbiorcze **24**
- Waga netto 1 szt. **138.000 gr**
- Zuzycie energii przez 1000 godz. **22 kWh**
- Str. św. EM 25°C dop. **1350 Lm**
- Skut. św. znam. EM 25°C **75 Lm/W**
- Str. św. EM 25°C znam. **1350 Lm**
- Moc lampy **18 W**
- Długość odniesieniowa A **300 (min), 310 (max) mm**
- Opakowanie zbiorcze **24**
- Waga netto 1 szt. **138.000 gr**
- Zuzycie energii przez 1000 godz. **22 kWh**
- Trzonek **2G13**
- Kształt bańki **U-T8 [U 26 mm]**
- Trwałość 50% EM **7500 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **85 Ra8**
- Opis barwy (tekst) **Chłodnobiała**

- Temp. barwowa **4000 K**
- Optymalna temperatura **25 C**
- Współrzędna chromatyczności X **379 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **380 -**
- Przyciemnianie **Tak**
- Klasa wydajności energetycznej **A**
- Zawartość rtęci (Hg) **7 mg**
- Średnica D **23 (min), 27 (max) mm**
- Szerokość całkowita E **90 (min), 94 (max) mm**

Ta świetlówka w kształcie litery U pozwala na konstruowanie bardzo małych opraw. Często jest używana do oświetlania znaków i sztydów oraz terenów mieszkaniowych, np. w latarniach z oprawami montowanymi na szczycie słupa.

Ta świetlówka w kształcie litery U pozwala na konstruowanie bardzo małych opraw. Często jest używana do oświetlania znaków i sztydów oraz terenów mieszkaniowych, np. w latarniach z oprawami montowanymi na szczycie słupa.



