

Exp 03-mled220/211/840/s - obudowa ze stali nierdzewnej

Kod ElektriKo: 84429



Dane techniczne:

- Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga) **3,3 kg.**
- Moc **25W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3270lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie [V] **220-240V**
- Stopień ochrony IP **IP 66/7**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK 10**
- Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga) **3,3 kg.**
- Moc **25W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3270lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie [V] **220-240V**
- Stopień ochrony IP **IP 66/7**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK 10**

PRZEZNACZENIE

Oprawa oświetleniowa przeznaczona do oświetlania pomieszczeń przemysłowych i przestrzeni zewnętrznych zagrożonych wybuchem mieszanin: gazów, par oraz mgieł palnych z powietrzem a także mieszanin: pyłów lub włókien palnych z powietrzem. W strefach zagrożonych wybuchem: 2, 22.

Oprawa do zastosowania na zewnątrz z ograniczeniem do przestrzeni częściowo chronionych przed czynnikami atmosferycznymi takich jak: wiaty, zadaszenia itp.

Dla terenów w pełni otwartych należy stosować wykonanie EXP 03 MLED/KAWN (osobna karta katalogowa).

DANE TECHNICZNE

Rodzaj budowy: gaz: Ex nA I pył: Ex tc

Grupa wybuchowości: gaz: IIC, IIB, IIA I pył: IIIC, IIIB, IIIA

Klasa temperaturowa: T4, T3, T2, T1

Maks. temp. powierzchni: 65C

Poziom ochrony: gaz: Gc I pył: Dc

Stopień ochrony: IP 66/67

Temp. otoczenia: od -20C do +40C***

***Temp. Otoczenia dla oprawy z baterią od 0 C do +40 C

MOCOWANIE

Oprawa wyposażona w wspornik montażowy typu „W” z dwoma otworami. Rekomendowane wsporniki zamawiane osobno (tylko dla wersji obudowy ze stali ocynkowanej).

Obudowa ze stali nierdzewnej posiada mocowany na stałe wspornik typu „w”.

BUDOWA

Korpus: ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo

Klosz: poliwęglan stabilizowany UV

Klamry zamykające: stal nierdzewna

Płyta montażowa: ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo

Napięcie zasilania: 220V-240V AC 50-60Hz / DC

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

- Zawiesie oczkowe
- Obejma rurowa 3/2 cala
- Wspornik ukośny
- Wspornik dystansowy