

Oprawa LUMINA LED 60R, 2x10W, klosz satynowany, IP 44, z czujnikiem ruchubarwa światła ciepła biała

Kod ElektriKo: 90423 Kod Elgo: Yb-woae25-17



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Temperatura barwowa **2700 ÷ 3200K**
- Klasa ochronności **I**
- Barwa światła **ciepła biała**
- Strumień świetlny źródła światła **2 x 1020 lm**
- Stopień ochrony **IP 44**
- Napięcie zasilania **230V AC**
- Częstotliwość pracy **50Hz**
- Współczynnik mocy $\cos \varphi \geq 0,8$
- Wskaźnik oddawania barw (CRI) **80**
- Temperatura pracy T_a **+5°C ÷ +25°C**
- Trwałość diod LED **50000 h***
- Rodzaj źródła światła LED (w komplecie) **LEDline T8V-06DV2-10CB-F102**
- Trzonek źródła światła **G13**
- Moc źródła światła **2 x 10W**
- Temperatura barwowa **2700 ÷ 3200K**
- Klasa ochronności **I**
- Barwa światła **ciepła biała**

- Strumień świetlny źródła światła **2 x 1020 lm**
- Stopień ochrony **IP 44**
- Napięcie zasilania **230V AC**
- Częstotliwość pracy **50Hz**
- Współczynnik mocy $\cos \varphi \geq 0,8$
- Wskaźnik oddawania barw (CRI) **80**
- Temperatura pracy Ta **+5°C ÷ +25°C**
- Trwałość diod LED **50000 h***
- Rodzaj źródła światła LED (w komplecie) **LEDline T8V-06DV2-10CB-F102**
- Trzonek źródła światła **G13**
- Moc źródła światła **2 x 10W**

Cechy charakterystyczne

- stopień ochrony: IP 44
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
- zasilanie: napięciem sieciowym 230V/50Hz
- źródło światła: dwa liniowe źródła światła LED marki ELGO - LEDline T8V-06 z kloszem frost (mrożonym), z trzonkiem G13, o mocy 10W, barwa światła ciepła biała (w komplecie)
- klosz: z polimetakrylanu metylu (PMMA), satynowany
- podstawa: wyprofilowana z blachy stalowej, malowana proszkowo
- boczki: z poliwęglanu (PC)
- elektroniczny układ zasilający źródła światła LEDline T8V
- mikrofalowy czujnik ruchu: opcja 10%-100% - oprawa w stanie czuwania świeci na poziomie 10% swojego strumienia świetlnego, a po wykryciu ruchu strumień zwiększa się do 100%
- wersja kolorystyczna: biały
- montaż: nastropowy
- możliwość łączenia w linie świetlne: oprawa wyposażona w przepusty gumowe (w boczках)
- zastosowanie: oświetlenie ogólne biur, sklepów, do oświetlania wnętrz biurowych, użyteczności publicznej, itp. oraz pomieszczeń przemysłowych o niewielkim zapyleniu

Wymiary gabarytowe