

Dulux L 18w/840 Xt

Kod ElektriKo: 90657 Kod Osram: 4008321507594



Dane techniczne:

- Długość **217,0 mm**
- Długość całkowita **214,5 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **217,00 mm**
- Średnica **17,5 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **225 mm**
- Trwałość użytkowa **22000 h**
- Znamionowa trwałość **36000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0,99**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0,97**
- Trwałość **36000 h**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0,99**

- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **2G11**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Ściemnianie **Tak**
- Maksymalna średnica **17,0 mm**
- Moc znamionowa **18,00 W**
- Znamionowy strumień świetlny **1200 lm**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **80**89
- Uwaga dotycząca produktu **Do pracy z SE i SK**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° **1200 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,88**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,86**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0,84**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0,82**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0,80**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25,0 °C**
- Barwa światła (oznaczenie) **LUMILUX Cool White**
- Rated color temperature **4000 K**
- Długość **217,0 mm**
- Długość całkowita **214,5 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **217,00 mm**
- Średnica **17,5 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **225 mm**
- Trwałość użytkowa **22000 h**
- Znamionowa trwałość **36000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0,99**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0,97**
- Trwałość **36000 h**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0,99**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **2G11**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Ściemnianie **Tak**
- Maksymalna średnica **17,0 mm**
- Moc znamionowa **18,00 W**
- Znamionowy strumień świetlny **1200 lm**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **80**89
- Uwaga dotycząca produktu **Do pracy z SE i SK**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° **1200 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,88**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,86**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0,84**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0,82**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0,80**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25,0 °C**
- Barwa światła (oznaczenie) **LUMILUX Cool White**
- Rated color temperature **4000 K**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowa ekonomiczność
- Całkowity koszt eksploatacji
- Doskonały strumień świetlny
- Dobra jakość światła
- Ułatwiona konserwacja
- Gwarancja OSRAM System+ w połączeniu z elektronicznym układem zasilającym OSRAM QUICKTRONIC

Obszar zastosowań

- Oświetlenie bezpośrednie i pośrednie
- Oświetlenie drogowe i miejskie
- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele, restauracje
- Przemysł

Cechy produktu

- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy 2G11
- Średnia trwałość: 36 000 h (z QUICKTRONIC)
- Wskaźnik oddawania barw Ra: 80...89
- Ściemnialne (1...100 %)

Instrukcja bezpieczeństwaW przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp





