

Przetwornica Napięcia IP-PLUS(T) 3000W / 6000W 12V LCD

Kod produktu: 100404



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **3000W / 6000W**
- Napięcie [V] **DC 10.8 V - 16 V --> AC 220 V - 230 V**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Wymiary **557×231,5×123 mm**
- Moc **3000W / 6000W**
- Napięcie [V] **DC 10.8 V - 16 V --> AC 220 V - 230 V**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Wymiary **557×231,5×123 mm**

Moc ciągła	3000W
Moc chwilowa	6000W (5s)
Napięcie wejściowe DC	10,8÷16VDC
Napięcie wyjściowe AC	220 V - 230 V
Przebieg napięcia wyjściowego	Sinusoida (tzw. "czysty sinus")
Częstotliwość napięcia wyjściowego	50/60±0.2Hz
Sprawność przy pełnym obciążeniu	> 93 %
Prąd pracy jałowej.	<1.6A
Gniazdo USB 1 A	Tak
Mocowanie	Φ6mm
Wymiary	557×231,5×123 mm
Wymiar montażowy	532×145 mm
Waga	10,5kg
Temperatura pracy	-20 °C~+45°C
Temperatura przechowywania	-35 °C~+70°C
Wilgotność	< 95%(N.C.)
Klasa ochrony	IP20

Produkt z serii IP-PLUS jest przetwornicą sinusoidalną , zamieniającym napięcie 12VDC na 220/230VAC. Przetwornice IPower idealnie sprawdzają się w systemach fotowoltaicznych, dzięki wysokiemu progowi napięcia wejściowego (16V). Przetwornicę można wykorzystywać m.in. do zasilania oświetlenia, urządzeń w kamperach/przyczepach campingowych, małych instalacjach fotowoltaicznych itd.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.