Przetwornica Napięcia IP-PLUS(T) 1500W / 3000W 12V LCD

Kod produktu: 100405



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **1500W** / **3000W**
- Napięcie [V] **DC 10.8 V - 16 V --> AC 220 V - 230 V**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Wymiary **387x231,5x mm**
- Moc **1500W** / **3000W**
- Napięcie [V] **DC 10.8 V - 16 V --> AC 220 V - 230 V**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Wymiary **387x231,5x mm**

info@elektriko.pl

Moc ciągła	1500W
Moc chwilowa	3000W (5s)
Napięcie wejściowe DC	10,8□16VDC
Napięcie wyjściowe AC	220 V - 230 V
Przebieg napięcia wyjściowego	Sinusoida (tzw. "czysty sinus")
Częstotliwość napięcia wyjściowego	50/60±0.2Hz
Sprawność przy pełnym obciążeniu	> 93 %
Prąd pracy jałowej.	<1.4A
Gniazdo USB 1 A	Tak
Mocowanie	Φ6mm
Wymiary	387x231,5x mm
Wymiar montażowy	395x145 mm
Waga	6kg
Temperatura pracy	-20 ℃~+45℃
Temperatura przechowywania	-35 ℃~+70℃
Wilgotność	< 95%(N.C.)
Klasa ochrony	IP20

Produkt z serii IP-PLUS jest przetwornicą sinusoidalną , zamieniającym napięcie 12VDC na 220/230VAC. Przetwornice IPower idealnie sprawdzają się w systemach fotowoltaicznych, dzięki wysokiemu progowi napięcia wejściowego (16V). Przetwornicę można wykorzystywać m.in. do zasilania oświetlenia, urządzeń w kamperach/przyczepach campingowych, małych instalacjach fotowoltaicznych itd.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl