Oprawa Tubo NT IP44 LED 140 70° 21W 1830lm 830 RF Antracyt

Kod produktu: 100879



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **1830 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **0,70 kg**
- Moc oprawy **21 W**
- Kąt rozsyłu **70 °**
- Strumień świetlny oprawy **1830 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **0,70 kg**

info@elektriko.pl

- Moc oprawy **21 W**
- Kąt rozsyłu **70 °**
- Rodzaj montażu **Nastropowy**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,95**
- Moduły LED **1x**
- Kolor **Antracyt**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 35 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 60000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **91 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Współczynnik migotania światła **=**

Nastropowa oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz półprzezroczysty.

Montaż: Nastropowy

Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa

Zasilanie: 230 V

	H	F
PX4111285 BB010.4466.830.A000	140	80
PX4111292 BB010.4466.840.A000	140	80
PX4111299 BB011.4466.830.A000	140	80
PX4111306 BB011.4466.840.A000	140	80
PX4111313 BB012.4466.830.A000	140	80
PX4111320 BB012.4466.840.A000	140	80
PX4111327 BB013.4466.830.A000	140	80
PX4111334 BB013.4466.840.A000	140	80
PX4111341 BB014.4466.830.A000	140	80
PX4111348 BB014.4466.840.A000	140	80
PX4111355 BB015.4466.830.A000	140	80

info@elektriko.pl

PX4111362	BB015.4466.840.A000	140	80
PX4088984	BB001.4466.830.A000	200	80
PX4088985	BB001.4466.840.A000	200	80
PX4088986	BB002.4466.830.A000	200	80
PX4088987	BB002.4466.840.A000	200	80
PX4088988	BB003.4466.830.A000	200	80
PX4088989	BB003.4466.840.A000	200	80
PX4088990	BB004.4466.830.A000	200	80
PX4088991	BB004.4466.840.A000	200	80
PX4088992	BB005.4466.830.A000	200	80
PX4088993	BB005.4466.840.A000	200	80
PX4088994	BB006.4466.830.A000	200	80
PX4088995	BB006.4466.840.A000	200	80
PX4088996	BB007.4466.830.A000	200	80
PX4088997	BB007.4466.840.A000	200	80
PX4088998	BB008.4466.830.A000	200	80
PX4088999	BB008.4466.840.A000	200	80
PX4089000	BB009.4466.830.A000	200	80
PX4089001	BB009.4466.840.A000	200	80


H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl