

Fibra Led 24v Ac 662x95 17w 2080lm 840 Opal Szary Std

Kod ElektriKo: 100997 Kod PXF: EM001.2211.840.A000 / PX2040383



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Info **1x**
- Strumień świetlny oprawy **2080 lm**
- Waga **1,60 kg**
- Moc oprawy **17 W**
- Info **1x**
- Strumień świetlny oprawy **2080 lm**
- Waga **1,60 kg**
- Moc oprawy **17 W**

- Rodzaj montażu **Uniwersalny**
- Materiał obudowy **Tworzywo sztuczne**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **24 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Kolor **Szary**
- Zakres temperatur pracy **-25 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 72000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP66**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Odporność uderowa **IK10**
- PZH **Tak**
- EAC **Tak**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP66**

Oprawa hermetyczna na źródła LED o stopniu szczelności IP66 zasilana napięciem bezpiecznym

Wykonanie: Podstawa z poliwęglanu PC odpornego na uderzenia. Klosz mleczny, optyczny odporny na działanie promieniowania UV, wykonany z poliwęglanu PC. Klipsy wzmocnione włóknem szklanym.

Montaż: Nastropowy lub zwieszany.

Akcesoria: Klipsy ze stali nierdzewnej INOX, siatka ochronna

Zastosowanie: hale produkcyjne, hale magazynowe, korytarze, laboratoria badawcze

Kategoria oprawy: oprawa przemysłowa

Zasilanie: 24V AC

	L	W	H
PX2040383 EM001.2211.840 662		95	111
.A000			
PX2040390 EM002.2211.840 1272		95	111
.A000			
PX2040397 EM003.2211.840 662		145	111
.A000			
L - Długość			
W - Szerokość			

H - Wysokość / głębokość

Oprawa z zasilaczem



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.