# Oprawa N Eco Led 3w (opt. Universal) 1h Jednozadaniowa Biała

Kod produktu: 101238



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

**Dane techniczne:**

- Moc **3W**
- Czas pracy na baterii **1 h**
- Tryb pracy **awaryjna (na ciemno)**
- kolor **biała**
- Testowanie **ręczne** / **manual**
- Moc **3W**
- Czas pracy na baterii **1 h**
- Tryb pracy **awaryjna (na ciemno)**
- kolor **biała**
- Testowanie **ręczne** / **manual**
- Napięcie zasilania **230V**



info@elektriko.pl

- Klasa ochronności **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Certyfikat CNBOP **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **sufitowy, natynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP41**
- ilość w opakowaniu zbiorczym **30szt**
- długość [m] **0,12**
- szerokość [m] **0,12**

**Wymiary**

**Rozsył światła**

**Wykonanie:**

- obudowa z białego lub szarego poliwęglanu

**Montaż:**

- Montaż natynkowy na suficie

**Dane techniczne:**

- Zasilanie: 220 ÷ 240V  50 ÷ 60Hz
- Źródło światła: LED
- Klasa izolacji: II
- Stopień ochrony: IP 41
- Temperatura otoczenia: 0 ° C ÷ 40 ° C
- Czas ładowania akumulatora: do 24h
- Rodzaj akumulatora: Ni-Cd  lub Ni-MH
- Czas pracy w trybie awaryjnym: 1,2 lub 3 h ( zależnie od modelu)
- Zaciski przyłączeniowe:  2×2,5mm2 lub  3×2,5mm2 (zależnie od modelu)

**Cechy charakterystyczne:**

- Dioda LED sygnalizująca obecność sieci elektrycznej i ładowania akumulatora
- Elektroniczne zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem baterii
- Opcjonalne wykonanie RS
- Zgodność z normami PN-EN 60-598
- Świadectwo dopuszczenia CNBOP
- Zaciski przyłączeniowe 3 x 2,5 mm²

**STANDARD**

Konfiguracja oprawy

typczas [h]opcje dodatk.


info@elektriko.pl

LVNO123SE RS

LVNC123SE RS

**AUTOTEST**

Konfiguracja oprawy

| typ | czas [h] | | | praca | autotest |
|---|---|---|---|---|---|
| LVNO | 1 | 2 | 3 | SE | AT |
| LVNC | 1 | 2 | 3 | SE | AT |


**CENTRALNA BATERIA**

Konfiguracja oprawy

| typ | centr.bat |
|---|---|
| LVNO | CB |
| LVNC | CB |

**Legenda:**

- SE – awaryjna (ciemna)
- SA – awaryjno-sieciowa (jasna)
- RS – system monitoringu Rubic
- AT – autotest
- CB – do centralnej baterii evg AC/DC
- LVNO – oprawa n z optyką do przestrzeni otwartej
- LVNC – oprawa n z optyką do korytarzy




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl