Oprawa awaryjna V250 Led Scha 250 Sa 3h At Ip65 [blk]

Kod Elektriko: 101439 Kod Intelight: Inlewa93608

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Optyka **korytarzowa asymetryczna do wysokich pomieszczeń**
- Strumień świetlny lampy [lm] **286 lm**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **SA (sieciowo-awaryjna)**
- Testowanie **AT - autotest**
- Optyka **korytarzowa asymetryczna do wysokich pomieszczeń**
- Strumień świetlny lampy [lm] **286 lm**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **SA (sieciowo-awaryjna)**
- Testowanie **AT - autotest**

• Modułowa konstrukcja:

montaż podtynkowy

info@elektriko.pl

montaż natynkowy,

montaż podtynkowy / natynkowy z kierunkową płytą rozpraszającą

• łatwy montaż - wewnętrzna płyta z diodami LED uchylana jest na zawiasach

• wysoka szczelność IP65 lub IP44

• możliwość zastosowania różnej optyki

• akumulatory o zwiększonej żywotności » akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe ($LiFePO_4$)

Oprawa w kol. czarnym

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl