

Oprawa awaryjna V250 Led Scha 250 Sa 3h At Ip65 [blk]

Kod ElektriKo: 101439 Kod Intelight: Inlewa93608



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Optyka **korytarzowa asymetryczna do wysokich pomieszczeń**
 - Strumień świetlny lampy [lm] **286 lm**
 - Stopień ochrony IP **IP65**
 - Czas pracy na baterii **3h**
 - Tryb pracy **SA (sieciowo-awaryjna)**
 - Testowanie **AT - autotest**
 - Optyka **korytarzowa asymetryczna do wysokich pomieszczeń**
 - Strumień świetlny lampy [lm] **286 lm**
 - Stopień ochrony IP **IP65**
 - Czas pracy na baterii **3h**
 - Tryb pracy **SA (sieciowo-awaryjna)**
 - Testowanie **AT - autotest**
- Modułowa konstrukcja:
- montaż podtynkowy

montaż natynkowy,

montaż podtynkowy / natynkowy z kierunkową płytą rozpraszającą

- łatwy montaż - wewnętrzna płyta z diodami LED uchylana jest na zawiasach
- wysoka szczelność IP65 lub IP44
- możliwość zastosowania różnej optyki
- akumulatory o zwiększonej żywotności » akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO_4)

Oprawa w kol. czarnym



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.