Oprawa awaryjna LED Square kwadratowa Soh 350 A 2h At Ip20 [blk]

Kod produktu: 101693



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Optyka **SOH - strefy otwarte wysokie**
- Moc **2,5 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **390 lm**
- Czas pracy na baterii **2 h**
- Tryb pracy **A (awaryjna)**
- Testowanie **AT - autotest**
- Optyka **SOH - strefy otwarte wysokie**
- Moc **2,5 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **390 lm**
- Czas pracy na baterii **2 h**
- Tryb pracy **A (awaryjna)**
- Testowanie **AT - autotest**
- Napięcie zasilania **230V**
- Zastosowanie **do podświetlania dróg ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych po zaniku napięcia sieci**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **natynkowy oraz podtynkowy**
- Czas pracy na baterii **1h-3h**
- Kolor **CZARNY**

Oprawę wyróżnia prosta forma, pasująca do wszystkich pomieszczeń, a najważniejsze cechy to:

- różna optyka - strefy otwarte, korytarze, strefy otwarte i korytarze wysokie

- różne strumienie świetlne - 150, 250, 350

- montaż natynkowy oraz podtynkowy

info@elektriko.pl

- kolor czarny

Typ soczewki

SO - strefy otwarte, SC - korytarzowa, SOH -strefy otwarte wysokie, SCH - korytarze wysokie

Źródło światła LED

Czas pracy awaryjnej 1h, 2h lub 3h

Stopień ochrony IP20

Kolor obudowy biały

Test MT ręczny, AT - automatyczny



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl