


Słupy aluminiowe anodowany 85K dz anodowany naturalny

Kod ElektriKo: 101933 Kod Rosa: 42607



Dane techniczne:

- Wysokość słupa **8.5m**
- Średnica przy podstawie **178mm**
- Średnica zakończenia **60mm**
- Grubość ścianki słupa **3,5mm**
- Waga **7.10**
- Wysokość słupa **8.5m**
- Średnica przy podstawie **178mm**
- Średnica zakończenia **60mm**
- Grubość ścianki słupa **3,5mm**

- Waga 7.10

Materiał

Stożki słupów są walcowane z rur ze stopu aluminium EN AW-6060. Ich podstawy tłoczy się z blach stopu aluminium EN AW-5754.

Wnęka słupa

Każdy aluminiowy słup oświetleniowy

posiada wnękę na złącze słupowe.

Pokrywa wnęki jest wycinana laserem.

Podstawa

Podstawy tłoczone z powierzchnią

stożkową, usztywniającą podstawę.

10 Kolorów Anodowania

Słupy aluminiowe poddawane są procesowi anodowania, który polega na wytworzeniu metodą elektrochemiczną warstwy tlenkowej na powierzchni metalu. Anodowanie nie tylko długotrwale zabezpiecza słup przed działaniem czynników zewnętrznych, ale daje również możliwość barwienia aluminium na 10 kolorów, każdy z opcją wyblyszczania.

Koszt transportu wyliczamy indywidualnie