

Lampa uliczna LED Teceo21 40LED, 850mA, 4000K

Kod ElektriKo: 102255



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Źródło światła **40LED**
- Stopień ochrony IP **IP66**

Rodzina opraw Teco oferuje optymalną wydajność fotometryczną przy minimalnych kosztach utrzymania instalacji.

Jest to idealne narzędzie do poprawy poziomów natężenia oświetlenia w dużych i małych miastach, przy jednoczesnym oszczędzaniu energii i zredukowanym wpływie opraw na środowisko. Oprawa uznana przez niezależne instytucje za

wzorzec na rynku charakteryzuje się wydajnością, wszechstronnością oraz oszczędnością energii elektrycznej. Wybierz nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe LED oprawy Teco dla swojego przyszłego Smart City!

Wymiary i Montaż

AxBxC (mm | inch)

TECEO S - 450x99x252 | 17.7x3.9x9.9

TECEO 1 - 607x113x318 | 23.9x4.4x12.5

TECEO 2 - 788x119x439 | 31.0x4.7x17.3

Waga (kg | lbs)

TECEO S - 5.1 | 11.2

TECEO 1 - 9.6 | 21.1

TECEO 2 - 17.5 | 38.5

Opcje montażu

Side-entry penetrating – Ø60mm

Montaż na wysięgniku o średnicy – Ø48mm

Montaż na słupie o średnicy – Ø60mm

Montaż na wysięgniku o średnicy – Ø42mm

Słup Thylia

Montaż na słupie o średnicy – Ø48mm


Montaż na wysięgniku o średnicy – Ø32mm

Montaż na słupie o średnicy – Ø76mm


Montaż na wysięgniku o średnicy – Ø60mm

Post-top slip-over – Ø42mm

Montaż na słupie – Ø32mm



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.