

Konstrukcja DH3 dwupodporowa gruntowa (1800 L 1990 lub 1052 W) dla PV Bifacial

Kod ElektriKo: 102559



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Konstrukcja gruntowa dwupodporowa DH3 (2 podpora, 3 rzędy, układ poziomo) dla PV BIFACIAL

Stanowi samodzielną konstrukcję montażową na gruncie dla szeregu paneli fotowoltaicznych ułożonych poziomo (3 szt. jeden nad drugim), z nachyleniem około 25/30/35°.

Dwupodporowa konstrukcja jest umieszczana na gruncie za pomocą nóg minimum 4, wbijanych w ziemię na głębokość około 150 cm. Głębokość zabijania nóg jest uzależniona od rodzaju gruntu.

Każda z nóg posiada wsporniki które poprawiają sztywność konstrukcji. Możliwy jest dobór konstrukcji dla montażu minimum 6 panele oraz więcej.

Profile

śłup	zastrzał	rygiel
C 100x60x3.0mm	U 60x40x2.0mm	U 65x65x100x2.0mm
płatwie	elementy złączne	klema ALU
C 100x60x1.5mm	A2-70	srebrna lub czarna

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.