

Lampa parkowa dwuramienna 4m panel 285W / LED 2x15W / 150Ah

Kod produktu: 102674



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2x15 W** - moduł LED
- Strumień świetlny lampy [lm] **2x1000lm**
- Pojemność akumulatora **150Ah**
- Panel fotowoltaiczny **285W**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **3 dni**
- Wysokość słupa **4 m**
- Czas pracy **8-14h**
- Moc **2x15 W** - moduł LED

- Strumień świetlny lampy [lm] **2x1000lm**
- Pojemność akumulatora **150Ah**
- Panel fotowoltaiczny **285W**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **3 dni**
- Wysokość słupa **4 m**
- Czas pracy **8-14h**
- Wysokość słupa **4-5m**
- Akumulator **żelowy**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **do 3 dni**
- Tryb załączenia **czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy**

Czujnik zmierzchowy + system ściemniania + programator czasu pracy

Lampa solarna LED stanowi doskonałą alternatywę dla klasycznego oświetlenia ulicznego. Zwłaszcza w miejscach odległych od infrastruktury, do których nieopłacalne jest doprowadzenie energii elektrycznej. Jest również znakomitym rozwiązaniem na obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii.

Cechy:

- Słup ocynkowany (opcjonalnie malowanie na dowolny dowolny kolor z palety RAL)
- żywotność źródła światła do 50 000 godzin pracy
- przyjazna dla środowiska
- prosta instalacja
- krótki czas realizacji inwestycji
- niskie koszty utrzymania
- (opcja) czujnik ruchu
- możliwość dowolnej konfiguracji lampy wg. własnych parametrów i wzoru
- wszystkie lampy wyposażone w inteligentny system ściemniania

W przypadku kilkudniowej bezsłonecznej pogody oraz niskiego pułapu chmur, całodziennych

mgieł (gdzie ilość energii zasilającej jest poniżej 200 w/m2/h) może zmieniać się czas pracy lampy

zgodnie ze specyfikacją a także możliwe jest czasowe wyłączenie się lampy