

# DC/DC 1212-20

Kod ElektriKo: 102742



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Wymiary [mm] **146x67x40mm**

Produkt DC / DC 1212-20 przeznaczony do pojazdów specjalnego przeznaczenia, pojazdów kempingowych oraz jachtów i łodzi. Przetworniki serii DCDC firmy VOTRONIC zapewniają czyste, stabilizowane i filtrowane napięcie robocze dla odbiorników o napięciu 12 V przy zużyciu prądu do 20A lub mocy 270 W.

Pozwalają na bezpieczne działanie wrażliwych odbiorników, nawet w mocno zmiennym systemie zasilania.

|                                                            |                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Prąd wyjściowy prądu stałego / krótkotrwały prąd szczytowy | 20 / 25                                         |
| [A]                                                        |                                                 |
| Napięcie wejściowe [V]                                     | 12                                              |
| Max. Prąd [A]                                              | 39                                              |
| Wejście sterujące D +                                      | TAK                                             |
| Pomiar rozruchu akumulatora                                | TAK                                             |
| Zakres temperatury [° C]                                   | -20 do + 45                                     |
| Stopień ochrony                                            | IP 21                                           |
| Wymiary [mm]                                               | 146 x 40 x 67                                   |
| Waga [g]                                                   | 250                                             |
| Znak zgodności (CE)                                        | EN 60335-2-29                                   |
| Warunki otoczenia, wilgotność powietrza:                   | max. 95% wilgotności względnej, bez kondensacji |