

Cosmo LED 1287 GR 6700 HF 840 OP/PC

Kod ElektriKo: 102997 Kod Glamox: CSA592447



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **47W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **6700 lm**
- Barwa światła **4000K**
- Znamionowe napięcie zasilania **230V AC**

Dostępne warianty

Szeroki zakres aplikacji dzięki dwóm wymiarom, trzem rodzajom klosza i wielu poziomom emitowanego strumienia świetlnego

Temperatura otoczenia (Ta)

Dostępne wersje: do pracy w szerokim zakresie temperatur otoczenia od -40°C do +50°C

Optyki

Dyfuzor opalowy mleczny skutecznie eliminuje widoczność punktów LED – równomierne rozświetlenie powierzchni dyfuzora. W wersji RW2 wyposażona w efektywną optykę soczewkową o wąskim rozsyłe światła, przeznaczoną do stosowania w wysokich pomieszczeniach przemysłowych nawet do 12 metrów wysokości

Certyfikat

Oprawa spełnia wymogi oznakowania D, o ograniczonej temperaturze obudowy (<90 °C). Dostępne wersje z atestem higieniczny PZH, certyfikatem ENEC, certyfikatem HACCP, dopuszczeniem PKP i świadectwem CNBOP dla wersji z modułem awaryjnym