

Oprawa oświetleniowa uliczna LED 200W IP65 SMD

Kod Elektriako: 103781



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Kolor **standard RAL9005 (czarny)**
- Strumień świetlny lampy [lm] **20000 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000-5000K**
- Napięcie [V] **185-250V AC**
- Źródło światła **LED 1/SMD AC**
- Sposób montażu **nasadzanie na słup fi 60 mm**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Kąt rozsyłu światła **120 stopni x120 stopni**
- Wymiary **90x280x770mm**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50/60**
- Moc [W] **200W**
- Waga **1.30**
- Kolor **standard RAL9005 (czarny)**
- Strumień świetlny lampy [lm] **20000 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000-5000K**
- Napięcie [V] **185-250V AC**

- Źródło światła **LED 1/SMD AC**
- Sposób montażu **nasadzanie na słup fi 60 mm**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Kąt rozsyłu światła **120 stopni x120 stopni**
- Wymiary **90x280x770mm**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50/60**
- Moc [W] **200W**
- Waga **1.30**

Lampa stosowana do oświetlenia ulic, placów, podjazdów, ogrodów, parków, parkingów oraz innych miejsc, gdzie potrzebne jest dobre oświetlenie zamontowane na słupie oświetleniowym. Idealne rozwiązanie, gdzie występuje konieczność oszczędzania energii

Moc oprawy	30 W / 50 W / 100 W / 150 W / 200 W / 250 W
Barwa światła	Naturalna – 4500 stopni Kelvina
Luminacja	3 000 lm dla 30W
	5 000 lm dla 50W
	10 000 lm dla 100W
	15 000 lm dla 150W
	20 000 lm dla 200W
	25 000 lm dla 250W
Rodzaj diód	SMD
Mocowanie oprawy	nasadzane na rurę fi 60
Materiał	odlew aluminiowy