

# Zestaw oświetleniowy DROP I LED 36 symetryczna, 2 700 K, anodowany grafitowy-inox

Kod ElektriKo: 105355 Kod Rosa: 215032/1/S/10kV



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **5000 lm**
- Temperatura barwowa [K] **2700**
- Moc LED [W] **36 W**
- Moc całkowita **41 W**
- Typ fundamentu **B-50 / Z-50**
- Wysokość całkowita **5.2 m**
- Waga **25.90**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5000 lm**

- Temperatura barwowa [K] **2700**
- Moc LED [W] **36 W**
- Moc całkowita **41 W**
- Typ fundamentu **B-50 / Z-50**
- Wysokość całkowita **5.2 m**
- Waga **25.90**
- Stopień ochrony IP **IP66**

Zastosowanie- drogi osiedlowe (wewnętrzne), parki, ciągi pieszych

Układ optyczny- soczewka z PMMA

Materiał- stop aluminium, anodowany

Przewidywany czas eksploatacji- L90B10 - 100 000 h

Współczynnik oddawania barw CRI- >70

Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60Hz


Współczynnik mocy-  $\geq 0.95$

Liczba diod- 16

System sterowania- Zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia dozewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).




DROP A



cd/klm

— C0 - C180    --- C90 - C270

DROP S



cd/klm

— C0 - C180    --- C90 - C270

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.