Lampa hermetyczna Fibra IV Industry 1175x98 33W 5655lm 840 OPAL Szary

Kod Elektriko: 105885 Kod PXF Lighting: HG001.2211.840.A000



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **5655lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Moc oprawy **33 W**
- Degradacja diod LED **B10**
- Zakres temperatur pracy **-40 ... 50 °C**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Żywotność diod LED **>72000 h**
- Waga **2.00**

info@elektriko.pl

- Rodzaj montażu **Uniwersalny montaż**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Źródło światła **LED**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Kolor **Szary**
- Zakres temperatur pracy **-25 ... 40 °**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP66**
- CE **Tak**

Zasilacz/typ- ON/OFF

Oprawa hermetyczna na źródła LED o stopniu szczelności IP66.

Wykonanie: Podstawa z poliwęglanu PC odpornego na uderzenia. Klosz mleczny, optyczny odporny na działanie promieniowania UV, wykonany z poliwęglanu PC. W standardzie klipsy INOX oraz zawór kompensacyjny.

Montaż: Nastropowy lub zwieszany.

Zastosowanie: hale produkcyjne, hale magazynowe,korytarze,laboratoria badawcze

Zasilanie: 230 V

info@elektriko.pl