

Przetwornica napięcia 3000W Sinus 12VDC/230VAC [1500W/3000W]

Kod ElektriKo: 106025



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **maks 3000W**
- Napięcie [V] **DC 10.8 V - 16 V --> AC 220 V - 230 V**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Wymiary **465 x 215 x 140mm**
- Waga **1.50**
- Moc **maks 3000W**
- Napięcie [V] **DC 10.8 V - 16 V --> AC 220 V - 230 V**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Wymiary **465 x 215 x 140mm**
- Waga **1.50**

Moc ciągła

1500 W

Moc chwilowa	3000 W
Napięcie wejściowe DC	10.8 V - 16 V
Napięcie wyjściowe AC	220 V - 230 V
Przebieg napięcia wyjściowego	Sinusoida (tzw. "czysty sinus")
Częstotliwość napięcia wyjściowego	50/60±0.1Hz
Prąd pracy jałowej.	<0,6A
Mocowanie	Φ4mm
Wymiary	465 × 215 × 140mm
Waga	3,64 kg
Temperatura pracy	-20 °C~+50°C
Klasa ochrony	IP20

Przetwornica napięcia 3000W to kompaktowe rozwiązanie, zaprojektowane specjalnie do przekształcania prądu stałego 12VDC na prąd zmienny 230VAC. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom i solidnej konstrukcji, produkt zapewnia stabilność oraz płynny, sinusoidalny przebieg napięcia. Idealnie sprawdza się w sytuacjach awaryjnych, zapewniając niezawodne zasilanie nawet w kryzysowych warunkach.

Seria urządzeń marki doskonale nadaje się do zastosowania jako systemy awaryjnego zasilania, skutecznie wspierając działanie pomp CO, pomp w instalacjach kominkowych, a także silników indukcyjnych oraz innych zautomatyzowanych urządzeń, które wymagają stabilnego i bezpiecznego źródła zasilania. Ich główną zaletą jest generowanie czystego sinusa na wyjściu, co eliminuje problemy związane z przegrzewaniem się urządzeń indukcyjnych. W połączeniu z akumulatorem 12V stanowią kompleksowe rozwiązanie, zapewniając zasilanie o napięciu 230VAC.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.