

Oprawa awaryjna COBRA-R70 IP54 WH 400 E1/DALI XWB

Kod ElektriKo: 106166 Kod Glamox: CBR105374



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **440**
- Temperatura barwowa [K] **5700 K**
- Stopień ochrony IP **IP54**
- Czas pracy na baterii **1h**

Oprawa do oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172

Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą EN 60598-2-22

Wytrzymała obudowa z aluminiowego wtrysku ciśnieniowego

Moduł awaryjny przystosowany do montażu w przestrzeni międzystropowej

Montaż dostropowy

Doświetlenie drogi ewakuacji z dużej wysokości dzięki zastosowaniu LED-ów dużej mocy

Dostępna wersja z protokołem DALI-2 - światowym systemem komunikacji, sterowania i nadzoru

Możliwa praca w trybie ciągłym, przełączalnym i awaryjnym, zależnie od połączeń elektrycznych

Korpus z aluminium zgodny z próbą palności 850°C