Naświetlacz solarny LED 2480 lm, 3000 K

Kod Elektriko: 106408



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **2480lm**
- Temperatura barwowa [K] **3000 K**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Akumulator **115Wh (6,4V) = 18Ah**
- Panel fotowoltaiczny **35W**

Jak dobrać naświetlacz solarny?

Naświetlacz z panelem sprawdza się do punktowego oświetlenia wejść, dojść, zapleczy i małych stref technicznych. Sprawdź strumień światła, miejsce montażu panelu i oczekiwany czas pracy.

Do oświetlenia ulicznego lub parkingowego porównaj go z pełnymi latarniami solarnymi.

W lampie zastosowane są 192 diody SMD 2835.

info@elektriko.pl

Zestaw obejmuje oddzielny panel słoneczny. Moc panelu podano w tabeli wariantu.

Energia gromadzona jest w akumulatorze LiFePO4 o pojemności 115Wh (6,4V) = 18Ah.

Sterowanie odbywa się poprzez pilota, który jest w zestawie.

Co bardzo ważne, lampę można włączyć w ciągu dnia nawet gdy panel słoneczny się ładuje.

Łącznie między lampą, a panelem mamy przewód aż 5m.

Lampa posiada czujnik ruchu, który działa w dwóch wariantach:

0% i po wykryciu ruchu 100%

30% po zmroku, a po wykryciu ruchu rozświetla się na 100%

Pilotem możemy regulować natężenie światła: 25/50/75/100%.

Możemy także wybrać opcjonalnie czas działania lampy po zmroku: 4h / 6h / 12h.

Wymiary lampy V6: 375 x 275 x 56 mm

Wymiary panelu zależą od wersji zestawu.

Odporność: IP65

W skład zestawu wchodzą:

Lampa solarna V6

Panel słoneczny dobrany do wariantu

Przewód 4,5m

Pilot sterowania

Uchwyty mocujące panel

Cztery śruby mocujące do ściany

Instrukcja do pilota w języku polskim

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl