

Panel elastyczny Flex-M 60W Prestige Narrow 1060x280x3mm

Kod ElektriKo: 106437



Dane techniczne:

- Moc **60W**
- Sprawność **23%**
- Wymiary **1060x280x3mm**
- Typ ogniwa **monokrystaliczne**

Ogniwa

Moc szczytowa [W]

Tolerancja mocy [%]

Wydajność ogniw (%)

Napięcie mocy Vmp [V]

Prąd Max: Imp [A]

Napięcie jałowe Voc [V]

SunPower, Monokrystaliczne

60W

± 3%

23 %

20,88

2,98

25,06

Prąd zwarciovoy: I _{sc} [A]	3,19
Wymiar	625x540x3mm
Waga [kg]	1,04 KG

Jak traktować ten komponent solarny?

Ten wariant jest komponentem lub osprzętem, a nie zawsze kompletną latarnią. Najbezpieczniej dobierać go razem z panelem, akumulatorem, regulatorem, konstrukcją i przewodami właściwymi dla całego zestawu.

Jeżeli kompletujesz cały zestaw, warto dodać brakujące elementy od razu, aby uniknąć niezgodności podczas montażu.

Nieprzywierająca - samoczyszcząca wierzchnia warstwa ETFE składa się z silnych polimerów fluoru, jest odporna na korozję, zabrudzenia, zachowuje przejrzystość, a zatem i przepuszczalność promieni słonecznych. Deszcz zapewnia efekt samoczyszczenia

Wysoka sprawność - w panelach elastycznych FLEXM PRESTIGE użyto ogniw SunPower Back contact (sprawność 23%). Sprawność modułów jest o 30% wyższa od sprawności modułów konwencjonalnych.

Warunki morskie- wodoodporność i wysoka odporność na słoną wodę, sprawiają, że są one idealne do montażu na łodziach i jachtach.

Niewielka waga - moduły są płaskie, lekkie i nie posiadają elementów szklanych oraz metalowych.