Oprawa Greenlight Max Led L/l As 29w 3670lm 840 Lns Antracyt Std + słup 5m + fundament

Kod Elektriko: 106559 Kod PXF: 106559

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Info **głowica L**
- Strumień świetlny oprawy **3670 lm**
- Waga **3,50 kg**
- Moc oprawy **29 W**
- Wysokość słupa **5m**
- Typ fundamentu **B-50**
- Inne **AS**
- Info **głowica L**

info@elektriko.pl

- Strumień świetlny oprawy **3670 lm**
- Waga **3,50 kg**
- Moc oprawy **29 W**
- Wysokość słupa **5m**
- Typ fundamentu **B-50**
- Inne **AS**
- Rodzaj montażu **Do słupa**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne przezroczyste**
- Raster / przesłona **Tworzywo przezroczyste**
- Źródło światła **LED**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Nie wymagany**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Kolor **Antracyt**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 35 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **70**
- Rozsył światła **DI**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Degradacja diod LED **B50**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L70**
- Żywotność diod LED **> 50000 h**
- MacAdam **SDCM 5**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Współczynnik migotania światła **=**

Oprawa oświetleniowa na źródła światła LED do mocowania na słupie. W standardzie dwa rodzaje głowic: typu L i typu T.
ST – optyka drogowa
AS – optyka asymetryczna
Głowica 150mm + Słup 2850mm = H 3000mm
Głowica 150mm + Słup 3850mm = H 4000mm
Doskonałe rozwiązanie do oświetlenia otoczenia budynków, ścieżek, ogrodów, parkingów.

Wykonanie: Obudowa z profilu aluminiowego malowanego farbą odporną na warunki zewnętrzne (standardowo w kolorze grafitowym, inne kolory na zapytanie), klosz z tworzywa.
Uwaga: do głowicy oprawy należy osobno zamówić słup w postaci akcesoriów

Montaż: Do podłoża

Zastosowanie: otoczenie budynków,galerie handlowe,obiekty użyteczności publicznej,obiekty oświatowo-wychowawcze

Kategoria oprawy: oprawa architektoniczna

Zasilanie: 230 V

	L	W	H	K
PX4059101 EE001.447	400	120	150	60

info@elektriko.pl

7.840.A000			
PX4059105 EE002.447 400	120	150	60
7.840.A000			
PX4059108 EE003.447 500	120	150	60
7.840.A000			
PX4059111 EE004.447 500	120	150	60
7.840.A000			
PX4059115 EE005.447 740	120	150	60
7.840.A000			
PX4059119 EE006.447 740	120	150	60
7.840.A000			

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
K - Wymiar dodatkowy

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl