Floodlight Led PFM 100 P 69W/53W 10000lm/8000lm 6500K 865 PS SY100

Kod Elektriko: 107561 Kod Osram: 4099854306204



Dane techniczne:

- Tryb pracy **Electronic control gear (ECG)**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Długość **267 mm**
- Wysokość **52.0 mm**
- Szerokość **236**
- Ściemnianie **Nie**
- Materiał osłony **Glass**
- Materiał **Aluminum**
- Kolor produktu **Black**
- Klasa ochronności **I**
- Typ zabezpieczenia **IP65**
- Klasa IK (odporność na uderzenia) **IK08**
- Strumień świetlny **10000 lm**
- Moc znamionowa **69 W / 53 W**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **≥80**
- Temperatura barwowa **6500 K**
- Skuteczność świetlna **100 lm/W**
- Napięcie znamionowe **220240 V**
- Barwa światła (oznaczenie) **Cool Daylight**
- Miejsce montażu **Wall / Floor**
- Wymienny modułu LED **Niewymienialny**
- Waga **1.70**
- Napięcie **220-240V**

Naświetlacze LED Floodlight służą do kierunkowego oświetlenia wybranych obszarów, między innymi placów, parkingów, elewacji i terenów przy budynkach, zgodnie z przeznaczeniem konkretnego wykonania.

Rodzina obejmuje różne generacje i warianty. Moc, strumień, barwę, szczelność, wymiary i wyposażenie porównuj dla

info@elektriko.pl

pełnego kodu produktu. Nie wszystkie wykonania mają jednakową skuteczność świetlną ani ten sam stopień ochrony IP.

W wersjach z wyborem mocy i strumienia sprawdź dostępne nastawy oraz odpowiadające im wartości światła. Przy wymianie ustal sposób mocowania i przyłączenia oraz wymagany rozsył. Sama moc starej lampy nie wystarcza do określenia właściwego zamiennika LED.

info@elektriko.pl