

Oprawa awaryjna 10S, 3h

Kod ElektriKo: 10761 Kod Elgo: YA-TRY10S-03



Dane techniczne:

- Moc **8W**
- Trzonek **G5**
- Źródło światła **światłówka liniowa T5**
- Typ akumulatora **NiCd**
- Czas ładowania akumulatora **24 h**
- Czas pracy w trybie awaryjnym **3 h**
- Piktogramy **100x300 mm**
- Moc **8W**
- Trzonek **G5**
- Źródło światła **światłówka liniowa T5**
- Typ akumulatora **NiCd**
- Czas ładowania akumulatora **24 h**
- Czas pracy w trybie awaryjnym **3 h**
- Piktogramy **100x300 mm**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP54**
- Zastosowanie **na zewnątrz i wewnątrz**

- Oprawa stała **TAK**

TRYTON 10S awaryjno-sieciowa

Opis techniczny

- obudowa wykonana z białego poliwęglanu
- klosz wykonany z poliwęglanu
- akumulator niklowo-kadmowy wysokotemperaturowy o pojemność 1h - 1,5Ah, 2h - 3,5Ah, 3h - 4,5Ah
 - napięcie akumulatora 2,4V
 - czas ładowania akumulatora 24h
 - czas pracy w trybie awaryjnym 1h, 2h, 3h
- elektroniczne zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem baterii
- dioda LED sygnalizująca obecność sieci elektrycznej i ładowania akumulatora

Zastosowanie

do oznaczania wyjść awaryjnych i dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej.

Sposób montażu

- montaż bezpośrednio do sufitu
- montaż opraw na powierzchniach o normalnej palności

Dodatkowe informacje

- możliwość montażu piktogramów o wymiarach 100 x 300 mm
- odległość rozpoznawania 20 m

Wykaz piktogramów:

Indeks	Model	Opis
PA Piktogramy 100 x 300 mm		
YA-PA0100-30	PA01	piktogram " Wyjście ewakuacyjne"
YA-PA0200-30	PA02	piktogram „strzałka”
YA-PA0300-30	PA03	piktogram „drzwi na wprost” , prawy
YA-PA0400-30	PA04	piktogram „drzwi na wprost” , lewy
YA-PA0500-30	PA05	piktogram „schody w dół” , lewy
YA-PA0600-30	PA06	piktogram „schody w dół” , prawy
YA-PA0700-30	PA07	piktogram „schody w górę” , lewy
YA-PA0800-30	PA08	piktogram „schody w górę” , prawy
YA-PA0900-30	PA09	piktogram „drzwi na dole 1” , lewy
YA-PA1000-30	PA10	piktogram „drzwi na dole 1” , prawy
YA-PA1100-30	PA11	piktogram „drzwi na dole 2” , lewy
YA-PA1200-30	PA12	piktogram „drzwi na dole 2” , prawy
YA-PA1300-30	PA13	piktogram „EXIT”

Wymiary

