

Okrągły słup oświetleniowy Aura P 60 9 (cynkowany+elastomer)

Kod ElektriKo: 108345



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wysokość słupa **9m**
- Typ fundamentu **F-120 / 43**
- Średnica przy podstawie -
- Wymiary podstawy -

Material:

Stal ocynkowana (zgodnie normą EN ISO 1461).

Wykończenie:

Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolor



palety RAL lub AKZO.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

									
[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm]	[mm]
3	60	98	400	65	500	271 / 200	M18	100 / 30	800
3,5		104		70					
4		110		75					
4,5		116		75					
5		122		80					
6		134		85					1000

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

						M	T
		I, III strefa < 300 m n.p.m.	I, III strefa 300 - 450 m n.p.m.	II strefa 450 - 600 m n.p.m.	I, III strefa 600 - 900 m n.p.m.		
[m]	[kg]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[daNm]	[daN]
3	40	1,17	0,96	0,81	0,57	312	122
3,5		1,03	0,84	0,70	0,49	340	119
4		0,91	0,75	0,62	0,42	371	118
4,5		0,88	0,71	0,58	0,41	433	126
5		0,78	0,62	0,50	0,35	469	127
6		0,68	0,53	0,42	0,28	570	135

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

	Wysokość punktu świetlnego Lighting point		Wymiary podstawy oraz rozstaw kotew Baseplate dimensions and bolts distance
	Wysięg punktu świetlnego Lighting point outreach		Kotwa Anchor bolt dimensions
	Wysokość słupa Pole height		Wymiary fundamentu Concrete block dimensions
	Górna średnica słupa Top diameter		Obciążenie słupa Pole load
	Dolna średnica słupa Bottom diameter		Wysokość wkopu Embedding height
	Wysokość drzwiczek Door height		Moment zginający przy podstawie Bending moment at baseplate
	Szerokość drzwiczek Door width		T Siła ścinająca przy podstawie Shear force at baseplate
	Odległość drzwiczek od poziomu gruntu Door distance from ground		P Pozycja drzwiczek względem wysięgnika Door position to bracket
			
			
			Prosimy o kontakt z biurem Valmont Please contact Valmont office

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.