Zestaw hybrydowy zasilający panele 2 × 340 W / turbina 400 W / słup 6 m / akumulatory 2 × 150 Ah (bez oprawy)

Kod Elektriko: 108358



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Akumulator **2x150Ah**
- Panel fotowoltaiczny **2 × 340 W**
- Turbina wiatrowa **400W**
- Wysokość słupa **6m**
- Kolor **srebrny - ocynk**
- Akumulator **żelowy montowany w gruncie**

info@elektriko.pl

- Tryb załączenia **czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy**

Jak wybrać wariant Off-Grid Turbo Dual Solar Set V3?

Off-Grid Turbo Dual Solar Set V3 to zestaw zasilania solarno-wiatrowego z dwoma panelami i turbiną. To rozwiązanie do odbiorników pracujących poza siecią 230V, a nie gotowa latarnia z oprawą LED.

Wariant dobieraj według planowanego poboru energii, czasu pracy i warunków montażu. Jeśli potrzebujesz gotowej latarni, porównaj rodziny Solar Basic, Solar Autonomy albo Hybrid Solar.

Dobierz wyjście zasilania do napięcia i poboru odbiorników. Czas pracy zależy od obciążenia i warunków ładowania. Sposób montażu, zabezpieczenia i uziemienie ustal według dokumentacji i projektu instalacji.

V3 - konstrukcja stalowa zaprojektowana przez polskich inżynierów specjalnie na potrzeby instalacji solarnych

Stalowa, wytrzymała, certyfikowana konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo w każdych warunkach pogodowych. Wariant V3 oznacza prosty słup stalowy o bardzo wytrzymałej konstrukcji (patrz zdjęcie). Jest to najtańszy i najprostszy wariant słupa stalowego solarnego dostępny w ofercie Elektriko. Istnieje możliwość pomalowania konstrukcji stalowej latarni na wybrany kolor z palety RAL (np. szary RAL7004, czarny RAL9005). Konstrukcja jest montowana na dołączonym fundamencie prefabrykowanym, dobranym i przeliczonym do ciężaru wynikającego z zawieszenia paneli solarnych i turbiny wiatrowej. Zapewnia to szybki montaż i stabilność konstrukcji. W skład konstrukcji wchodzi również stelaż pod panel solarny i turbinę wiatrową.

Gwarancja: **36 miesięcy,** przy malowaniu RAL **48 miesięcy**

Wysokość słupa w dostępnych wariantach: 5 i 6 m.

Zabezpieczenie: ocynk ogniowy

Turbina może uzupełniać ładowanie akumulatorów, jeśli w miejscu montażu są odpowiednie warunki wiatrowe.

Kompletacja

Zestawy z dwoma panelami i turbiną, bez oprawy. W wariantach znajdują się słup z fundamentem, stelaż, akumulator lub akumulatory, skrzynia i regulatory. Sprawdź wyposażenie wybranego wariantu, w tym zakres dostawy przewodów.

Zwykły kabel elektryczny trójżyłowy do podłączenia turbiny wiatrowej można zamówić osobno w krążkach po 25mb: Przewód H05VV-F (OWY)

info@elektriko.pl