

# Oprawa awaryjna OWA FL LED

## 0006-AR-1W-AT-3h-NM-TS-CW-9016-RND

Kod ElektriKo: 108537 Kod Hybryd: OWA FL LED

0006-AR-1W-AT-3h-NM-TS-CW-9016-RND



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

### Dane techniczne:

- Moc **1W**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **awaryjno-sieciowy (jasny)**
- Napięcie zasilania **195-265VAC 50-60Hz**
- Klasa ochronności **I**
- Źródło światła **Moduł LED (niewymienialne źródło światła)**
- Stopień ochrony IP **IP65/IP20**
- Bateria **Ni-Cd HU, Ni-MH HU**

OWA FL oprawą podtynkową o wysokiej wydajności LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Inne optyki i kolory są dostępne.

### Dane techniczne:

|                    |            |                               |
|--------------------|------------|-------------------------------|
| napięcie zasilania | ST, AT, CT | 195-265VAC 50-60Hz            |
|                    | CB         | 195-265VAC 50-60Hz, 80-275VDC |

|                                          |                      |                                      |                                      |                        |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|                                          | CBAM                 | 195-265VAC 50-60Hz, 170-275VDC       |                                      |                        |
|                                          | LVAM                 | 6-32VDC                              |                                      |                        |
| klasa ochronności                        | ST, AT, CT, CB, CBAM | I                                    |                                      |                        |
|                                          | LVAM                 | III                                  |                                      |                        |
| stopień ochrony <sup>1</sup>             |                      | IP65/IP20                            |                                      |                        |
| źródło światła                           |                      | moduł LED                            |                                      |                        |
| temperatura barwowa                      |                      | 5200-5700K (CW)                      |                                      |                        |
| współczynnik oddawania barw              |                      | 70                                   |                                      |                        |
| moc źródła światła                       |                      | 1W                                   | 2W                                   | 3W                     |
| minimalny strumień świetlny <sup>2</sup> | RAL9016 (biały)      | RP: 129lm<br>AP: 124lm               | RP: 223lm<br>AP: 215lm               | AP: 215lm<br>RP: 302lm |
|                                          | RAL7042 (szary)      | RP: 123lm<br>AP: 119lm               | RP: 214lm<br>AP: 206lm               | RP: 289lm<br>AP: 278lm |
|                                          | RAL9005 (czarny)     | RP: 112lm<br>AP: 107lm               | RP: 194lm<br>AP: 187lm               | RP: 262lm<br>AP: 252lm |
| trwałość źródła światła                  |                      | 50 000h                              |                                      |                        |
| typ akumulatora                          | ST, AT, CT           | Ni-Cd HU, Ni-MH HU                   |                                      |                        |
| czas ładowania akumulatora               | ST, AT, CT           | 16 - 24h                             |                                      |                        |
| czas pracy awaryjnej                     | ST, AT, CT           | 1h, 2h, 3h, 8h                       | 1h, 2h, 3h                           |                        |
| temperatura otoczenia <sup>3</sup>       | ST, AT, CT           | TS: +5 - +50 °C<br>TE: -20 - +50 °C  |                                      |                        |
|                                          | CB, CBAM             | TS: -10 - +60 °C<br>TE: -25 - +60 °C | TS: -10 - +55 °C<br>TE: -25 - +55 °C |                        |
|                                          | LVAM                 | -25 - +65 °C                         | -25 - +55 °C                         |                        |
| przystosowanie do łączenia przelotowego  |                      | tak                                  |                                      |                        |

1 źródło światła we wnętrzu przestrzeni /źródło światła w przestrzeni międzysufitowej a modułem zasilającym

2 RP – ROAD PLUS, AR – AREA PLUS

3 TS – standardowy zakres temperatur, TE – rozszerzony zakres temperatur

Materiał źródła światła: mieszanek PC/ABS, PMMA

Kolor źródła światła:

- biały (RAL9016)
- szary (RAL7042)
- czarny (RAL9005)

Materiał obudowy zasilacza: stal



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## DOSTĘPNE WERSJE KOLORYSTYCZNE



biała  
RAL 9016




szara  
RAL 7042



czarna  
RAL 9005

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.