

RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5

Kod ElektriKo: 108631 Kod Philips: 8719514512283



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Początkowa moc pobierana **32W**
- Początkowy strumień świetlny **2,800 / 3,400 / 4,000 lm**
- Napięcie wejściowe **220-240V**
- Kod klasy szczelności IP **IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **1**
- Funkcja ściemniania **DALI**
- Zawiera zasilacz **tak**
- Częstotliwość wejściowa **50 do 60Hz**
- Kod mechanicznej odporności na uderzenia **IK03 [IK03]**
- Początkowy Współczynnik oddawania barw **≥80**
- Zakres temperatury otoczenia **+10 do +40 °C**
- Źródło światła wymienne **brak**
- Początkowy skorelowana Temperatura barwowa **3000K**
- Całkowita długość **597mm**
- Całkowita szerokość **597mm**
- Całkowita wysokość **44mm**

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci

poszukują rozwiązań oświetleniowych, które łączą wysokiej jakości światło z niskim

zużyciem energii i niewielkimi kosztami utrzymania. Nowe moduły LED CoreLine

Recessed mogą zastępować oprawy w systemach oświetlenia ogólnego. Proces

wyboru, montażu i utrzymania opraw został maksymalnie uproszczony.

Korzyści

- Łatwe przejście z podstawowych, konwencjonalnych opraw fluorescencyjnych na oprawy LED
- Zużycie energii niższe o ponad 45% w porównaniu z oprawami TL5
- Smukła konstrukcja — wysokość zaledwie 35 mm

Cechy

- Wbudowana technologia LED
- Smukły korpus
- Także w wersji do montażu na powierzchni (odpowiednie też do zwieszania)

Zastosowanie

- Oświetlenie ogólne