

Oprawa QUATTRO 2.0 SLIM K 600x600 30W 4400lm /840 DALI /Dyfuzyjny /biała 9003ds /IP40

Kod ElektriKo: 108801



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **30 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **4400lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Zasilanie źródła światła **230VAC**
- Rodzaj klosza **Dyfuzyjny**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **35° C**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Sposób montażu **K - oprawa przeznaczona do montażu w sufitach kasetonowych**
- Stopień ochrony IP **IP40**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK 07**

QUATTRO 2.0 SLIM to uniwersalna oprawa kasetonowa, z możliwością montażu podtynkowego oraz natynkowego, zależnie od wybranych elementów dodatkowych. Oprawa wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały. Wyposażona została w zintegrowane źródło światła LED oraz nowoczesny układ zasilania. Wysoka skuteczność świetlna dochodząca do 150 lm/W, duży wybór modeli o różnych mocach, trzy rodzaje klosza: dyfuzyjny, pryzmatyczny lub mikropryzmatyczny.

Sposób montażu: w sufitach kasetonowych, podtynkowo, natynkowy, zwieszany

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

LED: 3 elipsa MacAdama (SDCM 3)

Napięcie zasilania: 220-240 V / 50 Hz

Współczynnik mocy (PF): 0,99

Prąd rozruchowy: IINRUSH = Inom

Poziom zakłóceń harmonicznych THD < 5%

Klasa ochronności: I

Wskaźnik oddawania barw CRI (Ra): 85

Stopień ochrony: IK07

Stopień szczelności oprawy: IP40, IP65

Stopień szczelności przyłącza: IP20 / IP68

Temperatura otoczenia: od 0°C do +35°C

Wilgotność otoczenia: 20-80%

Trwałość (L70B10): 100 000 h

(L80B10): 50 000 h