

# Oprawa ATENA LINE NEW OUTDOOR LED 30000 SH MEDIUM E IP65 04 840 / UCHWYT OBROTOWY

Kod ElektriKo: 108817 Kod Luxiona: 0D4ANLLOU30SHM849



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc -
- Strumień świetlny lampy [lm] -
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie [V] **230 V**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP65**


Oprawa zewnętrzna przeznaczona do montażu na słupach i wysięgnikach jak również do montażu nastropowego lub zwieszanego. Aplikacja zewnętrzna jest możliwa dzięki temu, że produkt wyposażony jest w zawór wyrównawczy ciśnienia, a obudowa posiada specjalne malowanie przystosowane do warunków zewnętrznych. Korpus prostokątny wykonany ze specjalnie zaprojektowanego profilu aluminiowego. Dostępny tylko jeden kolor RAL 9005 (czarny). Na życzenie Klienta istnieje możliwość wyprodukowania oprawy dłuższej niż przewidują to standardowe wymiary, a co za

tym idzie o większym strumieniu świetlnym. Źródła światła chronione przesłoną ze szkła hartowanego, a cała konstrukcja charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem pyłu i wody – IP65.

|                    | Strumień LED [lm] | Moc oprawy [W] | Barwa [K]   | Wymiar A x B x H [mm]             |
|--------------------|-------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
| LED 12000 ASY      | 11832 / 12006     | 83 / 81        | 4000 / 5000 | 430 x 201 x 150 / 430 x 201 x 190 |
| LED 12000 MEDIUM   | 11832 / 12006     | 83 / 81        | 4000 / 5000 | 430 x 201 x 150 / 430 x 201 x 190 |
| LED 12000 WIDE ODB | 11832 / 12006     | 83 / 81        | 4000 / 5000 | 430 x 201 x 190                   |
| LED 18000 ASY      | 18635 / 18909     | 105            | 4000 / 5000 | 430 x 201 x 150 / 430 x 201 x 190 |
| LED 18000 MEDIUM   | 18635 / 18909     | 105            | 4000 / 5000 | 430 x 201 x 150 / 430 x 201 x 190 |
| LED 18000 WIDE ODB | 18635 / 18909     | 105            | 4000 / 5000 | 430 x 201 x 190                   |
| LED 24000 ASY      | 24847 / 25213     | 138            | 4000 / 5000 | 465 x 201 x 150 / 465 x 201 x 190 |
| LED 24000 MEDIUM   | 24847 / 25213     | 138            | 4000 / 5000 | 465 x 201 x 150 / 465 x 201 x 190 |
| LED 24000 WIDE ODB | 24847 / 25213     | 138            | 4000 / 5000 | 465 x 201 x 190                   |
| LED 30000 ASY      | 31059 / 31516     | 177            | 4000 / 5000 | 588 x 201 x 150 / 588 x 201 x 190 |
| LED 36000 ASY      | 37271 / 37819     | 210            | 4000 / 5000 | 680 x 201 x 150 / 680 x 201 x 190 |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Rysunki techniczne:



## Cechy świetlne i elektryczne:

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Typ źródła                 | LED                   |
| Zasilanie                  | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność [h]              | 83000                 |
| Lx/By                      | L90/B10               |
| CRI                        | >80                   |
| SDCM (źródła LED)          | 3                     |
| Temperatura otoczenia [°C] | -25 ÷ 40              |
| Dostępne zasilacze         | standard (E)          |
| Współczynnik mocy cos φ    | >0,95                 |

## Cechy mechaniczne:

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Montaż    | na słupach / wysięgnikach; nastropowy i na zwieszakach |
| Materiał  | aluminium                                              |
| Kolor     | RAL 9005 (czarny)                                      |
| Przesłona | SH (szyba hartowana transparentna)                     |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.