

Oprawa OW+ LED D4i 36, 2 700 K, optyka VS, anodowana czarny

Kod ElektriKo: 109087 Kod Rosa: 21080532/1/VS/10KV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), parki, ciągi pieszych, parkingi

Montaż: na słupach z wysięgnikami, wysięgnikach, kinkietach z zakończeniem $\varnothing 42 \times 40$ mm

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: daszek i korpus – ukształtowana anodowana blacha aluminiowa

Kolor: czarny

Układ optyczny: soczewka z PMMA, wymienny moduł LED

Liczba diod: 24 dla 48W, 60W, 72W

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000h, L80F20 - 100 000h

CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K


Współczynnik korekcyjny S/P: 1,8 dla 5000K; 1,45 dla 3500K; 1,55 dla 4000K

Częstotliwość napięcia zasilania: 50 - 60Hz


Współczynnik mocy: ≥ 0.95

Prąd rozruchowy: 53A / 200 μ s dla 48W, 60W; 57A / 210 μ s dla 72W

OW LED




24W, 36W



ø560

48W, 60W, 72W



ø560



0,06m²

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.