

Oprawa CUDDLE II LED REG 48, 4 000 K, optyka DW, anodowana naturalny

Kod ElektriKo: 109534 Kod Rosa: 2223133/4/DW/C0/10KV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **55W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **7450lm oprawa / 8650lm LED**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Waga **2.60**

ZASTOSOWANIE autostrady i drogi ekspresowejdrogi miejskiedrogi osiedlowe (wewnętrzne)ciągi pieszychparkingi

MONTAŻ na słupie lub wysięgniku z zakończeniem $\varnothing 60 \times 100$ mm

KOLOR inox / czarny

STOPIEŃ OCHRONY IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

UKŁAD OPTYCZNY soczewki z PMMA, wymienny moduł LED, klosz z PC-UV

MATERIAŁstop aluminium, anodowany

ZAKRES TEMPERATUR PRACY od -40°C do $+40^{\circ}\text{C}$

PRZEWIDYWANY CZAS EKSPLOATACJI L90B10 - 100 000 h

WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW CRI >70

CZĘSTOTLIWOŚĆ NAPIĘCIA ZASILANIA 50/60Hz

WSPÓŁCZYNNIK MOCY ≥ 0.95

LICZBA DIOD 24 (dla 48 W, 60 W, 72 W); 64 (dla 96 W, 120 W, 144 W, 192 W)

SYSTEM STEROWANIA Oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).