

# Floodlight Flex Asymmetric 55x120 80W ML 840 A55X120 WAL

Kod ElektriKo: 109541 Kod Osram: 4099854373282



## Dane techniczne:

- Tryb pracy **Electronic control gear (ECG)**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Kąt rozsyłu światła **55 x 120**
- Długość **479 mm**
- Wysokość **67 mm**
- Szerokość **304 mm**
- Masa produktu **4700 g**
- Ściemnianie **Nie**
- Materiał **Aluminum**

- Kolor produktu **White aluminum / RAL 9006**
- Klasa ochronności **I**
- Typ zabezpieczenia **IP66**
- Klasa IK ( odporność na uderzenia) **IK08**
- Strumień świetlny **12100 / 10300 / 8600 / 6900 lm**
- Moc znamionowa **80 / 68 / 56 / 44 W**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw **Ra > 80**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Skuteczność świetlna **151 lm/W**
- Zakres temperatury otoczenia **-30...50 C**
- Napięcie znamionowe **220V240 V**
- Barwa światła (oznaczenie) **Cool White**
- Miejsce montażu **Wall / Pole / Floor / Ceiling**
- Wymienny moduł LED **Niewymienialny**
- Waga **4700.00**

Oprawa LEDVANCE FLOODLIGHT FLEX ASYMMETRIC 55 x 120, 80W, ML 840, A55X120 WAL.

EAN / kod producenta: 4099854373282

Moc: 80 / 68 / 56 / 44 W

Strumień świetlny: 12100 / 10300 / 8600 / 6900 lm

Temperatura barwowa: 4000 K

Optyka: asymetryczna 55 x 120

Stopień ochrony: IP65

Wymiary: 479 x 304 x 67 mm

Zamiennik wg producenta dla wycofanej oprawy z zapytania EL/139483. Cena zakupu wg oferty HURT ForLight z 22.07.2026: 966,00 netto/szt.

#### **Korzyści ze stosowania produktu**

- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji
- Bardzo jednorodne światło

#### **Obszar zastosowań**

- Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych
- Strefy publiczne
- Elewacje budynków
- Oświetlenie architektoniczne

#### **Cechy produktu**

- Reflektor szerokostrumieniowy emitujący asymetryczne światło
- Stopień ochrony: IP65