

VECTOR 3 LED 601mm 2100lm PRM MAT IP40 840 (16W) INW

Kod ElektriKo: 109543 Kod Lena: 661211



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **16**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **natynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP40**
- Kolor **biały**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **>80**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK07**
- Klosz **PRM MAT**
- Strumień świetlny oprawy [lm] **2100**
- Wymiary **601 x 61 x 125 mm**

Oprawa liniowa LED do montażu natynkowego, wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na biało. Klosz PRM MAT zapewnia równomierne, miękkie światło. Parametry: 16 W, 2100 lm, 4000 K, Ra >80, IP40, IK07, wymiary 601 x 61 x 125 mm. Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, użytkowe i korytarze wewnątrz budynków.

Natynkowa oprawa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały. Klosz wykonany z PC w wersji

pryzmatycznej matowej generującej miękkie, homogeniczne światło oraz pryzmatycznej, o wyższym strumieniu świetlnym.

Wyposażona w moduły LED o wysokiej skuteczności świetlnej i wskaźniku SDCM<3.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa LED przeznaczona jest do stosowania wewnątrz budynków, w szczególności polecana do oświetlenia pomieszczeń biurowych, użytkowych i korytarzy. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetłowych na energooszczędne rozwiązania LED. Konstrukcja oprawy przystosowana jest do montażu natynkowego za pomocą standardowego wyposażenia.