

LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E IP54 830/840/860 / DIP SWITCH

Kod ElektriKo: 109595 Kod Luxiona: 91.4362.0012.34



Dane techniczne:

- Strumień świetlny [lm] **2400**
- Klasa ochronności **IP54**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**

Plafoniera LED LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E IP54 z przełącznikiem DIP SWITCH do wyboru barwy światła 3000 K, 4000 K lub 6000 K.

- strumień świetlny: 2400 lm,
- stopień ochrony: IP54,
- bez czujnika ruchu,
- zmiana barwy światła za pomocą przełącznika DIP SWITCH.

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego na suficie lub ścianie, wyposażona w wysokowydajne panele LED o skuteczności świetlnej 100 lm/W. Produkt charakteryzuje proste wzornictwo i elegancka forma. Kwadratowy kształt. Korpus oprawy i przesłona wykonane z poliwęglanu. Oprawa hermetyczna o stopniu ochrony przed wnikaniem ciał stałych i cieczy - IP54. Dostępne warianty produktu o strumieniu świetlnym 1200 lm lub 1800 lm. Temperatura barwowa źródeł światła wynosi 4000 K, wskaźnik oddawania barw $R_a > 80$. Istnieje możliwość wyposażenia oprawy w mikrofalowy czujnik ruchu. Produkt do użytku zewnętrznego (oświetlenie elewacyjne) lub wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych.