

OT FIT 60/220-240/350 D CS L

Kod ElektriKo: 109625 Kod Osram: 6937186111654



Dane techniczne:

- Znamionowa moc **61,2 W**
- Trwałość **100000 h**
- Straty mocy **5,3 W**
- Długość **210,0 mm**
- Ściemnianie **NIE**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Wysokość **21,0 mm**
- Szerokość **30,0 mm**
- Napięcie znamionowe **220...240 V**
- Waga **0.15**

Zasilacz LED stałoprądowy Inventronics OT FIT 60/220-240/350 D CS L o mocy wyjściowej do 61,2 W, przeznaczony

do opraw liniowych i powierzchniowych. Prąd wyjściowy ustawiany przełącznikiem DIP: 100, 150, 200, 250, 300 lub 350 mA. Zakres napięcia wyjściowego 90–175 V. Zasilacz nieściemniący, nieizolowany, w płaskiej metalowej obudowie o wysokości 21 mm. Posiada automatyczne, odwracalne zabezpieczenia przed przeciążeniem, przegrzaniem i zwarcie. Nadaje się do opraw I klasy ochrony oraz do systemów oświetlenia awaryjnego zgodnych z EN 60598-2-22. Stopień ochrony IP20. Temperatura pracy: od -25 do +50°C. Trwałość: do 100 000 h przy t_c 65°C (10% uszkodzeń). Zamówienia realizowane są w pełnych opakowaniach zbiorczych po 20 sztuk; termin dostawy według oferty dostawcy: 5–7 dni.

Obszar zastosowań

- Przeznaczony do opraw o klasie ochrony I

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz, 50 Hz...60 Hz
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Harmoniczne prądu zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547