

# Oprawa ewakuacyjna RP Group KSU013SC-PL oprawa kierunkowa LED 4,6W 190lm 3h IP54 autotest 22m biała

Kod ElektriKo: 109629 Kod PXF: KSU013SC-PL



## Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **190 lm**
- Moc oprawy **4,6 W**
- Zakres temperatur pracy **-5 ... 40 °C**
- Waga **0.70**

Autonomiczna oprawa kierunkowa do oznakowania dróg ewakuacyjnych, przeznaczona do montażu uniwersalnego.

- Zasięg rozpoznawania: 22 m; komplet piktogramów: lewo, prawo, dół i neutralny.
- Źródło LED; strumień w trybie sieciowym i awaryjnym: 190 lm.
- Tryb awaryjny lub sieciowo-awaryjny; czas podtrzymania 3 h; autotest SelfControl.
- Obudowa: biały poliwęglan; IP54; klasa ochronności II; IK $\geq$ 03.
- Akumulator LiFePO<sub>4</sub> 3,2 V / 3,3 Ah.
- Zasilanie 230 V, 50/60 Hz; moc maksymalna 4,6 W.
- Wymiary 250 × 174 × 34 mm; masa 0,7 kg.
- Zgodność: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838; CE, WEEE, CNBOP.

Producent: RP Group. Kod produktu: KSU013SC-PL.

Oprawy ewakuacyjne LED serii KSU marki RP Group, przeznaczone do oznakowania dróg ewakuacyjnych. Seria obejmuje oprawy z autotestem i zasilaniem awaryjnym.