

Panel fotowoltaiczny MAXX 220W FB TOPCon, monokrystaliczny, Full Black

Kod ElektriKo: 109694



Dane techniczne:

- Moc **220 W**
- Panel fotowoltaiczny **MAXX 220 Wp FB TOPCon**
- Uwagi **Full Black, 39 ogniw, 12BB**
- Wymiary **1485 × 668 × 30 mm**
- Typ ogniwa **monokrystaliczne TOPCon**
- Maksymalne napięcie systemu **1500 V DC**
- Waga **10.42**

Monokrystaliczny panel fotowoltaiczny MAXX 220W FB TOPCon w wersji Full Black z czarną ramą. Przeznaczony do instalacji fotowoltaicznych, ładowania akumulatorów i zasilania urządzeń poza siecią.

Parametry elektryczne (STC): moc maksymalna 220 W; napięcie mocy maksymalnej V_{mp} 22,62 V; prąd mocy maksymalnej I_{mp} 9,73 A; napięcie obwodu otwartego V_{oc} 26,52 V; prąd zwarcia I_{sc} 10,28 A. Tolerancja mocy 0 do +3 W; maksymalne napięcie systemu 1500 V DC (IEC).

Konstrukcja: 39 ogniw monokrystalicznych TOPCon, 12BB, szkło hartowane 3,2 mm, czarna rama, puszka przyłączeniowa IP67, przewody 90 cm $2 \times 4 \text{ mm}^2$ ze złączami MC4. Wymiary 1485 × 668 × 30 mm; masa 10,42 kg. Gwarancja produktu: 5 lat.

Kod producenta: P0219. Dane według karty katalogowej 4SUN. Parametry elektryczne podano dla STC: natężenie promieniowania 1000 W/m^2 , temperatura ogniwa 25°C , AM 1,5.

Panel fotowoltaiczny MAXX 220 Wp FB TOPCon to monokrystaliczny moduł Full Black. Moc 220 Wp, wymiary 1485 ×

668 × 30 mm, masa 10,42 kg.