Oprawa hermetyczna LED awaryjna 1x60 M 2H CT 4000K IP65

Kod Elektriko: 109716 Kod Intelight: 93155

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **22 W (sieć)** / **3 W (awaryjnie)**
- Strumień świetlny lampy [lm] **526 lm (awaryjnie)**
- Temperatura barwowa [K] **4000 K**
- Czas pracy na baterii **2 h**
- Tryb pracy **Sieciowo-awaryjna**
- Testowanie **CT**
- Waga **1.45**

Wymiary 661 × 88 × 88 mm. Czas produkcji około 10 dni. Gwarancja na oprawę 48 miesięcy, na baterię 12 miesięcy.

Oprawa hermetyczna LED awaryjna do montażu natynkowego. 230 V, 4000 K, IP65. Obudowa 88 × 88 mm. Długości: 661, 1262 i 1565 mm. Warianty awaryjne z własnym modułem: 2 h lub 3 h, test MT, AT lub CT. Produkcja na zamówienie: około 10 dni.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl