

Oprawa LED Ledinaire All-in WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU

Kod ElektriKo: 109734 Kod Philips: 911401846187



Dane techniczne:

- Kolor **biały**
- Temperatura barwowa [K] **3000 / 4000 / 5700**
- Źródło światła **zintegrowany moduł LED**
- Sposób montażu **natynkowy, ścienny lub sufitowy**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Kolor **biały RAL 9003**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **80**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK08**
- Strumień świetlny oprawy [lm] **1100 / 1700**

- Wymiary $\varnothing$ 300 x 64 mm
- Kąt świecenia [°] 110
- Moc [W] 17
- Waga 0.86

Philips Ledinaire All-in WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU to okrągła oprawa LED do montażu natynkowego na ścianie lub suficie. Jeden model pozwala wybrać na miejscu strumień 1100 lub 1700 lm oraz temperaturę barwową 3000, 4000 lub 5700 K. Zintegrowany czujnik ruchu i światła dziennego steruje pracą oraz ściemnianiem oprawy.

- Moc maksymalna: 17 W; strumień oprawy: 1100/1700 lm; kąt świecenia: 110°; CRI > 80.
- Zasilanie 220–240 V AC, 50/60 Hz; współczynnik mocy 0,9; klasa ochronności II.
- Stopień ochrony IP65, odporność IK08. Biała obudowa z poliwęglanu (RAL 9003).
- Wymiary oprawy: $\varnothing$ 300 x 64 mm; zakres temperatur otoczenia: od -20 do +40°C.
- Trwałość L70: 50 000 h. Gwarancja producenta: 5 lat.

Kod producenta: 911401846187. EAN: 8720169767478. [Karta katalogowa producenta \(PDF\)](#).

Philips Ledinaire All-in WL070V gen2 to okrągła oprawa LED do montażu na ścianie lub suficie. Wbudowany czujnik ruchu i światła dziennego steruje przyciemnianiem. Przełączniki w oprawie pozwalają wybrać strumień 1100 lub 1700 lm oraz barwę 3000, 4000 lub 5700 K.

- Moc maksymalna: 17 W; zasilanie: 220–240 V, 50/60 Hz.
- Współczynnik oddawania barw: CRI > 80; kąt świecenia: 110°.
- Odporność obudowy: IP65, IK08; klasa ochronności II.
- Obudowa i klosz z poliwęglanu w kolorze białym; średnica 300 mm, wysokość 64 mm.
- Temperatura pracy: od -20°C do +40°C; trwałość L70: 50 000 h.
- Gwarancja producenta: 5 lat.

Oprawa sprawdza się m.in. w korytarzach, klatkach schodowych, wejściach i garażach. Przy montażu na zewnątrz należy stosować się do ograniczeń prowadzenia przewodów podanych przez producenta.