

BASEL L.O. H-2500 16 W - słup z oprawą LED, bez fundamentu

Kod ElektriKo: 109741



Dane techniczne:

- Moc **16 W**
- Temperatura barwowa [K] **3000 lub 4000 K** – wybór do potwierdzenia
- Stopień ochrony IP **IP66 (oprawa)**
- Wysokość **249 cm (słup 240 cm)**
- Strumień świetlny oprawy [lm] **2000 lm**
- Typ fundamentu **FBK 60/12,5** – nie wchodzi w skład produktu
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczalna minimalna temperatura otoczenia **-30°C**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **+45°C**

- Żywotność **80 000 h (LB80/20)**
- Materiał **aluminium**
- Źródło światła **LED zintegrowane**
- Sposób montażu **Montaż na fundamencie**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Zastosowanie **Parki, alejki i tereny zielone**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK08**
- Wymiary **wys. 249 cm; słup 240 cm; klosz Ø 40 cm**
- Typ oprawy **Słup parkowy ze zintegrowaną oprawą LED**
- Wysokość **249 cm**
- Średnica **8 cm (słup); 40 cm (klosz)**
- Typ zasilania **230 V AC**
- Układ optyczny **S, symetryczny**
- Rozsył światła **symetryczny**
- Napięcie [V] **230**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **80**
- Strumień świetlny oprawy [lm] **2000**
- Moc [W] **16**
- Strumień świetlny źródła LED [lm] **2470**
- Typ fundamentu **FBK 60/12,5 (oddzielnie)**

BASEL L.O. H-2500 to aluminiowy słup parkowy ze zintegrowaną oprawą LED o mocy 16 W i strumieniu świetlnym oprawy 2000 lm. Wysokość całkowita wynosi około 2,5 m; układ optyczny daje symetryczny rozsył światła. Zasilanie 230 V AC, stopień ochrony oprawy IP66, odporność mechaniczna IK08, Ra co najmniej 80 i trwałość 80 000 h (LB80/20). Barwa światła 3000 lub 4000 K wymaga potwierdzenia przed zamówieniem. Fundament FBK 60/12,5 nie jest częścią tego produktu i wymaga osobnego doboru oraz wyceny.

BASEL 2,5 to aluminiowy słup parkowy o wysokości około 2,5 m ze zintegrowaną oprawą LED. Oprawa ma symetryczny rozsył światła i służy do oświetlenia alejek, placów oraz terenów zielonych. Zasilanie 230 V, moc 16 W, strumień oprawy 2000 lm, IP66, IK08 i Ra co najmniej 80. Barwa światła 3000 lub 4000 K do potwierdzenia przed zamówieniem. Fundament FBK 60/12,5 nie wchodzi w skład produktu; jest dobierany i wyceniany oddzielnie.

