

40W 4000K 3600lm OREGA N PLUS 120

Kod ElektriKo: 109747 Kod Elgo: OS-ONP412-40



elum24.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **40 W**
- Barwa światła **neutralna biała**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Napięcie [V] **220–240 V AC**
- Źródło światła **moduł LED OP1201 NB**
- Sposób montażu **nastropowy**
- Stopień ochrony IP **IP40**
- Kolor **biały**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **≥80**
- Kąt rozsyłu światła **120°**
- Strumień świetlny oprawy [lm] **3600**
- Wymiary **1200 × 300 × 38 mm**
- Waga **1.60**

40 W; strumień oprawy 3600 lm; 4000 K neutralna biała; CRI ≥80; kąt 120°; 220–240 V AC 50/60 Hz; cos φ >0,9; IP40; II klasa ochronności; brak ściemniania. Moduł LED OP1201 NB, klasa energetyczna źródła E; trwałość diod 50 000 h. Obudowa metalowa biała, mleczny klosz PS. Zasilacz i mocowanie sufitowe w komplecie.

OREGA N PLUS 120 — panel LED nastropowy

Prostokątna oprawa LED do montażu bezpośrednio na suficie w biurach, salach konferencyjnych i pomieszczeniach użyteczności publicznej.

Wariant: OS-ONP412-40, 40 W, 3600 lm, neutralna biel 4000 K, CRI ≥ 80 , kąt rozsyłu 120°.

Zasilanie 220–240 V AC, 50/60 Hz; współczynnik mocy $>0,9$. IP40; II klasa ochronności. Brak możliwości ściemniania.

Wymiary 1200 × 300 × 38 mm; masa 1,6 kg; kolor biały. Metalowa obudowa, mleczny klosz z polistyrenu (PS).

Moduł LED OP1201 NB, klasa efektywności energetycznej źródła E; znamionowa trwałość diod LED 50 000 h.

Zasilacz LED i metalowe mocowanie sufitowe w komplecie. Zasilacz mieści się wewnątrz ramy.