

Oprawa pyłoszczelna LED MAH LED HI 48W-NW RYF

Kod ElektriKo: 109748 Kod Kanlux: 22608



Dane techniczne:

- Moc **48W**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie [V] **220–240 V AC**
- Źródło światła **zintegrowane LED SMD**
- Sposób montażu **natynkowy sufitowy lub ścienny**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Kolor **szary**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK08**
- Klosz **ryflowany PC**
- Strumień świetlny oprawy [lm] **6400**
- Wymiary **1475 × 80 × 70 mm**
- Waga **1.64**

Kanlux MAH LED HI 48W-NW RYF (kod 22608) — hermetyczna oprawa LED do montażu natynkowego na suficie lub ścianie. Zintegrowane źródło LED SMD, ryflowany klosz i szara obudowa z poliwęglanu (PC). Możliwość łączenia

przelotowego opraw.

Parametry wariantu: moc 48 W; strumień świetlny oprawy 6400 lm; skuteczność 133 lm/W; neutralna biel 4000 K; Ra 80; kąt świecenia 110°; SDCM ≤6. Zasilanie 220–240 V AC, 50 Hz; współczynnik mocy 0,95. Bez możliwości ściemniania.

Ochrona IP65, IK08, II klasa ochronności. Temperatura otoczenia od -20°C do +40°C. Trwałość znamionowa 50 000 h (L70B50), co najmniej 15 000 cykli włączeń. Kostka samozaciskowa dla przewodów 1,5–2,5 mm², dwie dławnice. Minimalna odległość od oświetlanego obiektu 0,5 m.

Wymiary: 1475 × 80 × 70 mm (długość × szerokość × wysokość); masa 1,642 kg. EAN 5905339226082. Gwarancja jakości 5 lat na warunkach producenta. Cena dotyczy 1 sztuki.

MAH LED HI to rodzina hermetycznych opraw LED Kanlux z ryflowanym kloszem i obudową z poliwęglanu. Oprawy można montować natynkowo na suficie lub ścianie i łączyć przelotowo. Stopień ochrony IP65 ułatwia zastosowanie w garażach, warsztatach i pomieszczeniach gospodarczych. Szczegółowe parametry, wymiary i warunki pracy podano dla wybranego wariantu.