

Oprawa awaryjna natynkowa STARLET ROUND SC 150 NM 3H AT IP20

Kod ElektriKo: 109755 Kod Intelight: 91697



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **1,5 W (maks. pobór) / 1 W (awaryjnie)**
- Strumień świetlny lampy [lm] **148 lm**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **natynkowy; podtynkowy z dodatkową ramką P/T**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **drogi ewakuacyjne / korytarze — optyka SC**
- Czas pracy na baterii **3 h**
- Tryb pracy **NM — awaryjna, zasilana nieciągłe**
- Testowanie **AT — autotest**
- Napięcie zasilania **230V**
- Zastosowanie **do podświetlania dróg ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych po zaniku napięcia sieci**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **natynkowy**
- Czas pracy na baterii **3h**

STARLET ROUND SC 150 NM 3H AT (91697) — okrągła oprawa awaryjna LED z optyką korytarzową SC. Autonomia 3 h, automatyczny test AT, tryb NM (oprawa świeci po zaniku zasilania sieciowego), stopień ochrony IP20. Strumień

światłny 148 lm; maksymalny pobór mocy 1,5 W, moc awaryjna 1 W. Montaż natynkowy; montaż podtynkowy wymaga dodatkowej ramki P/T.

Optyka do stref otwartych / oświetlenie antypaniczne (SO)

Optyka do dróg ewakuacyjnych / korytarzy (SC)

Optyka do stref otwartych niskich (SQ)

Optyka do punktów bezpieczeństwa (SP)

Optyka do stref otwartych wysokich / oświetlenie antypaniczne (SOH)

Optyka do dróg ewakuacyjnych / korytarzy wysokich (SCH)

Stopień ochrony IP20

Napięcie zasilania: 230V AC 50Hz (dla MT, AT i CT) lub 230V AC 50Hz / 220V DC (dla CB)

Źródło światła: LED

Funkcje: A (NM) – awaryjna lub SA (M) – sieciowo-awaryjna

Akumulatory NiCD lub NiMH

Autonomia 1h, 2h lub 3h

Test: ręczny MT, auto test AT, test centralny CT (system WELLS) lub CB (wykonanie do baterii centralnej)

Montaż: sufitowy natynkowy lub podtynkowy

Temperatura barwowa 5000K

Dostępny kolor biały lub czarny

Minimalna żywotność źródła światła: 50 000 h