

Panel LED 28W 3400lm 4000K 595x595x59mm 120° RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC

Kod ElektriKo: 109763 Kod Philips: 911401875585



Dane techniczne:

- Moc **28 W**
- Kolor **biały RAL 9003**
- Barwa światła **neutralna biała**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Napięcie [V] **220-240**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **do wbudowania w sufit modułowy 600x600 mm**
- Stopień ochrony IP **IP20/40 (IP40 od strony świecącej)**
- Zastosowanie **oświetlenie ogólne wewnątrz**
- Kolor **biały RAL 9003**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **80**
- Kąt rozsyłu światła **120°**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK02**
- Klosz **opalowy, akryl**
- Źródło światła w komplecie **tak**
- Strumień świetlny oprawy [lm] **3400**
- Wymiary **595 x 595 x 59 mm**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50/60**
- Kąt świecenia [°] **120**
- Moc [W] **28**
- Waga **1.35**

Philips Ledinaire panel generacji G5 RC065B 34S/840 PSU W60L60 NOC SC to panel LED do wbudowania w sufity modułowe z widocznym rusztem 600 × 600 mm. Wariant NOC ma opalowy klosz i szeroki rozsył 120° (UGR22).

Moc oprawy: 28 W. Strumień świetlny: 3400 lm. Barwa neutralna biała 4000 K, kod 840, Ra 80. Skuteczność znamionowa 120 lm/W, SDCM ≤5.

Wymiary oprawy: 595 × 595 × 59 mm; masa 1,35 kg. Korpus stalowy, biały RAL 9003; osłona optyczna z akrylu. IP20/40: IP40 od strony powierzchni świecącej. Odporność mechaniczna IK02, klasa ochronności II.

Zewnętrzny zasilacz On/Off w komplecie, bez ściemniania. Zasilanie 220–240 V, 50/60 Hz, współczynnik mocy 0,9. Przyłącze wciskane 3-biegunowe. Wersja SC zawiera linkę bezpieczeństwa. Temperatura pracy od –10 do +35°C.

Utrzymanie strumienia: L80 po 50 000 h i L70 po 75 000 h. Gwarancja producenta: 5 lat zgodnie z warunkami gwarancji.

Kod producenta (12NC): 911401875585. EAN: 8720169516557. Pełny kod zamówieniowy: 872016951655799. Przed montażem należy sprawdzić miejsce na oprawę o wysokości 59 mm oraz zasilacz.

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie klasycznego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Oferujemy oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo oprawy LED. Oprawa przeznaczona jest do zastosowania w miejscach ogólnodostępnych. LEDINAIRE RC065B to estetyczny i energooszczędny zamiennik klasycznych opraw rastrowych ze źródłami TL-D.